


Moderní vzhled a funkčnost **ADLINE**

Okna **ADLINE** jsou moderním výrobkem vytvořeným z komponentů vysoké kvality, který splňuje nejvyšší požadavky zákazníků v oblasti technických parametrů, funkčnosti a estetiky. Rovné linie profilů dodávají oknům moderní a nadčasový vzhled. Pětikomorová stabilní konstrukce zaručuje tepelnou i akustickou izolaci, a tím zajišťuje vysoký uživatelský komfort i snížení nákladů souvisejících se ztrátami tepelné energie. Okna **ADLINE** jsou opatřena dvojitým, v rozích svařeným dorazovým těsněním, které dodává oknům výjimečně dobré těsnící a tepelně izolační vlastnosti a zároveň chrání před deštěm, prachem a větrem. Profily se stavební hloubkou 73 mm, ve spojení s velkou komorou pro výztuhu, udržují tvarovou stabilitu a správnou funkci okna po dlouhá léta. Prvotřídní povrch profilů se vyznačuje trvanlivostí bílé barvy a vysokou odolností proti působení atmosférických vlivů.



TECHNICKÉ ÚDAJE*

Tepelná izolace	Uw = 1,2 W/m ² K Uf = 1,3 W/m ² K Ug = 1,0 W/m ² K
Akustická izolace	do 36 dB (4/16/4) do 46 dB (13/16/9)
Max. rozměry okenního křídla	jednokřídla okna 1600 x 1600 mm dvoukřídla okna 3200 x 1600 mm (největší rozměry křidel ve své třídě)
Tloušťka zasklení	24 – 44 mm
Použití	Okna otvíravá, sklopná, otvíravá/sklopná a také balkónové dveře a posuvné dveře s možností sklopení.

* pro okno s rozměry 1230 x 1480 mm (IFT Rosenheim).



RÁM

Pětikomorový profil (pro profily bílé barvy), stavební hloubka 73 mm, výška 68 mm, ocelová výztuž, Uf = 1,3 W/m²K.

KŘÍDLO


Pětikomorový profil (pro profily bílé barvy), stavební hloubka 73 mm, výška 80 mm, ocelová výztuž, největší rozměry ve své třídě 01 - 1600 x 1600 mm, 02 - 3200 x 1600 mm.

ZASKLENÍ

Standardní sada 4/16/4, meziprostor je vyplněn argonem, Ug = 1,0 W/m²K dle PN-EN 673 (dvojsklo) s nerezovým distančním rámečkem, zaručuje optimální průnik světla při současném zajištění tepelné a akustické izolace okna.

ZASKLÍVACÍ LIŠTA

Dvoukomorová se zvýšenou tepelnou izolační schopností. Dle přání ve třech tvarech:



KOVÁNÍ

Okna jsou opatřena výhradně značkovým německým kováním, které díky moderní technologii spojuje funkčnost s pohodlným používáním. Okna jsou vybavena bezpečnostní aretací u každého křídla, otvíravá/sklopná okna jsou dále vybavena u každého křídla mikroventilací. Kování je vysoce odolné proti korozi a otěru díky mnohokrát pozinkovanému a pochromovanému povrchu. Základní vybavení okenního křídla aretačními prvky umožňuje v případě zájmu pozdější rychlou a snadnou montáž kování vyšší bezpečnostní třídy.

TĚSNĚNÍ

Dvojitě dorazové svařované těsnění, které je z výroby spojené s profilem. Dle přání v černé nebo šedé barvě.

BAREVNÉ PŘEVODNÍ

Standardem je bílá barva a také další dekory z široké palety odstínů imitujících dřevo.

Díky vysoké variabilitě systému si může zákazník individuálně přizpůsobit okna svým potřebám a očekáváním.

U našich oken nabízíme:

- širokou škálu vícekomorových oken s různými termoizolačními parametry, dekorační skla, skla proti slunci, samočisticí skla a také skla proti vloupání nebo skla bezpečnostní
- bohatý výběr řešení kování, která zvyšují funkčnost, bezpečnost a estetickou hodnotu okna (kování proti vloupání WK1, WK2, kování do dětského pokoje, kování se skrytými panty a také kování pro postižené)
- neomezené tvarové možnosti oken (trojúhelníky, oblouky, kulaté)
- okenní mřížky - nalepované i meziskelní
- vícepolohová klika zajišťuje správnou ventilaci místností

Okna ADLINE - to je ideální propojení užité hodnoty, kvality a moderního designu.

